

Серия 2PM



Соединители серии 2PM выполнены по Российскому стандарту.

Технические Характеристики.

Рабочая температура	-60°C ~ +150°C	
Рабочее Напряжение	400V (AC)	
Рабочий ток на контакт	φ1.0 - 5A	φ1.5 - 10A
Сопротивление электрического контакта	φ1.0 - 0.005 Ом	φ1.5 - 0.0025 Ом
Сопротивление изоляции	При нормальном условии, ≥ 20 МОм	
	При тропическом условию, ≥ 2 МОм	
Сопротивление корпуса	≤ 0.0025 Ом	
Макс-но допустимая Вибрация	10~200Hz 10g	
Максимальная перегрузка	25g	

Обозначение соединителей серии 2PM

2PM **14** **-** **4** **T** **K** **Q** **A** **1**
1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

1. 2PM - тип соединителя
2. Типоразмер: 14, 18, 22, 24
3. Количество контактов: 4, 7, 10, 19.
4. Тип разъёма: T - вилка Z- розетка
5. Тип контакта: K - гнездо J - штырь
6. Вид патрубка: Q - прямой W - угловой
7. Вид гайки патрубка: A - для экранированного кабеля; B - для неэкранированного кабеля
8. Вид покрытия контактов: 1- золото 2 – серебро

Схема расположения контактов

ARRANGEMENT		CONTACT DIMENTION			
SHELL SIZE	14/4/1	Ø 1	Ø 1.5	Ø 2	Ø 3
14					
18	18/7/1	22	22/4/3		
	18/4/5		22/10/1		
24	24/10/5		24/19/1		

Габаритные размеры и чертежи

