

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2x 335 НА 12V

RS 2-5000, RSW 2-5000 12V 2x
боковое свечение

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.
Боковое яркое освещение.

Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 335 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка ниш, лестниц;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Подсветка шкафов и полок;
- Рекламная подсветка продукции.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - RSW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
 - RSW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RS(RSW) 2 -5000 12V	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	480 лм	2400 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12060

Доступные цвета

Белый	 Теплый	 Дневной	 Холодный	 Ультрахолодный
	 Красный	 Жёлтый	 Синий	 Зелёный


Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.




Сечение ленты (мм):


RS 2-5000



RSW 2-5000SE



RSW 2-5000P



Лента RS(W) 2-5000 масштаб 1:1